



Eni i-Sigma universal DL 15W-40

Eni Austria GmbH Viena - Sucursala București

F.T. M 161-3/2018

UTILIZĂRI

Eni i-Sigma universal DL 15W-40 este un ulei multigrad destinat lubrifierii motoarelor diesel de orice tip, cu aspirare naturală sau cu turbocompresoare, care echipează autoturismele, autocamioanele, autobuzele, utilaje pentru construcții, motoare staționare etc.

Poate fi utilizat și în motoarele pe benzină.

AVANTAJELE CLIENȚILOR

- **Eni i-Sigma universal DL 15W-40** este potrivit pentru toate tipurile de motoare diesel operate într-un domeniu larg de temperaturi.
- Proprietățile detergent /dispersante asigură starea de curățenie a pieselor motorului și mențin în suspensie produsele de combustie prevenind apariția depunerilor periculoase.
- Posedă bune proprietăți antioxidante care previn schimbările viscozității.
- Proprietățile sale anti-rugină asigură protecție eficientă a tuturor pieselor motorului.
- Caracteristicile anti-uzură o durată lungă de utilizare a tuturor pieselor în mișcare reducând astfel perioadele de staționare pentru reparații.

SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI

- ACEA E2, B2
- MB 228.1
- MAN M 271
- VW 505 00
- API CF-4/SG
- Allison C-4

CARACTERISTICI

Caracteristici	Metoda de testare	Unitatea	Valori tipice
Densitate la 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	880
Viscozitate la 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
Viscozitate la 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	115
Indice de viscozitate	ASTM D 2270	-	140
Viscozitatea la - 20°C	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Punct de inflamabilitate (PM)	ASTM D 93	°C	220
Punct de curgere	ASTM D 97	°C	-27