

Eni Blasias S 220



Enilive Austria GmbH Viena - Sucursala București

F.T. TI 6-1b/2026

Utilizări

Eni Blasias S 220 este un lubrifiant sintetic formulat cu poliglicoli selecționați și aditivi speciali care asigură proprietăți lubrifiante ridicate.

Eni Blasias S 220 este recomandat pentru lubrifierea lagărelor cu alunecare sau rostogolire, angrenajelor și altor organe de cuplare care funcționează la temperaturi ridicate (mașini pentru prelucrarea sticlei, materialelor plastice, producerea hârtiei, materialelor ceramice etc.).

Avantajele clientului

- Reducerea depunerilor datorită unei excepționale rezistențe termo-oxidative.
- Temperaturi ridicate de funcționare, cu valori de până la 120°C în rezervoare și de 200°C, pe timp scurt, la locurile de lubrifiere.
- Protecție ridicată împotriva uzurii (micropitting).
- Reducerea însemnată a frecărilor în cuplele puternic încărcate și angrenajele melcate.

Specificații

- ANSI/AGMA 9005-E02
- DIN 51502 CLP-PG
- Sacmi 200.02 A01
- ISO 12925-1 CKE
- ISO 12925-1 CKT
- Loesche

Caracteristici

Proprietăți	Metode	U.M.	Valori
Aspect	APM 27	-	clar
Densitate la 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	1030
Viscozitate la 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Indice de viscozitate	ASTM D 2270	-	195
Punct de inflamabilitate COC	ASTM D 92	°C	220
Punct de curgere	ASTM D 97	°C	-33
Testul la ruginire (B)	ASTM D 665	-	trece

Atenționări

Eni Blasias S 220 nu este compatibil cu uleiurile minerale și cele sintetice pe bază de esteri.

Eni Blasias S 220 nu este recomandat în contact cu vopselurile care nu sunt epoxidice.