



## eni MP Grease

Eni Austria GmbH Viena - Sucursala București

F.T. U 38/2015

**eni MP GREASE** este o unsoare pe bază de săpun litiu-calciu, de culoare neagră, cu o structură omogenă, conținând aditivi de extremă presiune (EP).

**eni MP GREASE** are o rezistență foarte bună la apă.

### Caracteristici ( valori tipice )

Consistența NLGI	clasa	2
Penetrație la 25°C (ASTM D 217)	mm/10	280
Punct de picurare (ASTM D 2265)	°C	180
Rezistența la apă, la 79°C (ASTM D 1264)	%gr.	1,5
Încercări pe standul Timken – EP (ASTM D 2509)	lbs	50
Viscozitatea uleiului de bază la 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	160

### Proprietăți și performanțe

- \* Datorită aditivilor EP, **eni MP GREASE** formează un film lubrifiant care rezistă la solicitările mecanice datorate sarcinilor ridicate și șocurilor care pot apare în diversele organe de mașini.
- \* Punctul de picurare ridicat permite utilizarea produsului pentru lubrifierea componentelor care operează la temperaturi de lucru ridicate.
- \* **eni MP GREASE** are o rezistență foarte ridicată la acțiunea apei fapt care face posibilă utilizarea produsului în medii umede sau în contact direct cu apa.
- \* Rezistența foarte bună la oxidare permite utilizarea produsului la temperaturi de lucru ridicate.
- \* AGIP MP GREASE asigură o protecție antirugină foarte bună și nu corodează cuprul și aliajele sale.

### Utilizări

- \* **eni MP GREASE** este un produs *multifuncțional*, formulat pentru a satisface un domeniu larg de aplicații cum ar fi, de exemplu, lubrifierea articulațiilor, lagărelor cu alunecare, rulmenților, angrenajelor deschise, asigurând lubrifierea în cele mai bune condiții acolo unde se impune operarea la sarcini ridicate și protecția împotriva agenților atmosferici.
- \* Ambalajul tip “cartuș” permite o distribuție mai bună a produsului.
- \* Folosirea unui produs multifuncțional, cum este **MP GREASE**, pentru o gamă largă de utilizări, simplifică organizarea activității de lubrifiere și a celei de aprovizionare.
- \* Intervalul temperaturilor de utilizare: -20°C...120°C.

### Specificații

**eni MP GREASE** îndeplinește specificațiile:

ISO 12924 L-X-BCHB 2                      - DIN 51825 KP2K-20  
ASTM D 4950 LB                                - ASTM D 4950 GB